

Fra Juníper Serra, 91-93
08030 Barcelona
Tel. 902 153 765
Fax 933 602 220

Spiker Telefonía S.L.
www.spiker-telefonía.com

Modelo

Spiker Funkwerk S-128P



Definición de producto.

Switch de 8 puertos Fast Ethernet (4 PoE) + 1 Puerto Gigabit

Características.

- Switch de 8 puertos 10/100 TX , Fast Ethernet.
 - 1 Puerto Gigabit
 - 4 De los Puertos suministran PoE (15,4 W por Puerto)
 - Auto-MDI/MDIX en todos los puertos.
 - 3,6 Gbps backplane, permitiendo el no bloqueo del switch.
 - Auto-negociación de la velocidad.
 - Soporta 8000 direcciones MAC.
 - Control de flujo para conexiones full-duplex.
 - Soporte optimizado para aplicaciones multimedia via IGMP snooping
 - Configuración flexible de VLAN: according to IEEE 802.1Q.
 - Port trunk con LACP (IEEE 802.3ad)
 - Estabilidad via broadcast storm filter
 - Función DHCP client.
 - System Log: Supports remote log server, up to 1000 local log entries.
 - Posibilidad de cargar y salvar la configuración
 - Gestión flexible vía SNMP, Web GUI, Telnet, o consola serial.
 - QoS para aplicaciones críticas como VoIP.
 - 1 Mbps de memoria de buffer.
 - Flash ROM Size: 4 MB
 - System RAM: 32 MB
 - IEEE 802.3; 802.3u, 802.3z; IEEE 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1X, 802.3af.
 - Conexiones soportadas:
 - ✓ 10Base-T: 2-pair UTP/STP Category 3,4, and 5 cable
 - ✓ 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Category 5 cable
 - ✓ Gigabit 4-pair UTP/STP Category 5 cable (max. 100 m)
 - LEDs por puerto: 100/1000, link/activity, full-duplex/collision
 - Rango de Temperatura: 5° C to 40° C (operation).
 - Dimensiones: 217 mm x 43 mm x 140 mm (W x H x D) ,Peso 1100 g.
 - Noise Generation: < 42 dBA
-

