

Fra Juníper Serra, 91-93
08030 Barcelona
Tel. 902 153 765
Fax 933 602 220

Spiker Telefonía S.L.
www.spiker-telefonía.com

Modelo

Spiker Funkwerk W500



Definición de producto.

Access Point Securizado para pequeñas empresas.

Características.

- Modos de trabajo seleccionable: Access Point, Wireless Client (Ethernet Adapter), AP+Repeater (WDS), Bridge
 - Standards 802.11g,b, Frequency 2,412 to 2,472 GHz, Channels 1 - 13
 - Data rates Modulation: 11, 5,5, 2 und 1 Mbps (DSSS); 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbps (OFDM)
 - Relación automática de transferencia seleccionable
 - Soporta Super-G Mode, Atheros Super-G Mode (108Mbps) juntos con cliente compatible (i.e. funkwerk, W-Client USB.11abg)
 - Máxima potencia de transmisión 14dB + 5dB ganancia de antena; Seleccionable en 5 saltos.
 - Sensibilidad del receptor: 54Mbps = -65dBm; 802.11b 11Mbps = -80dBm
 - Modulación 802.11g (OFDM) 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK; 802.11b (DSSS) CCK,DQPSK, DBPSB
 - Antena 5dBi omni-direccional
 - Wireless Distribution System (WDS) Soportada; Seguridad: WEP, WPA, WPA-2
 - Soporta Automatic Rate Selection (ARS).
 - Wireless Protected Setup (WPS) Pin Client, Pin AP, Push-Button Method
 - WMM (Wi-Fi Multimedia) Soportada
 - Máximo número de clientes: 1 - 32
 - Antena desconectable para conexión de antena exterior.
 - LAN Interface 10/100Base-T Ethernet, Full duplex with Auto MDI/MDIX support; fixed IP Address or DHCP Client
 - Rango de Temperatura: 0° C to 50° C (operation).
 - Dimensiones: 110 x 125 x 30 mm (W x H x D), peso 3.650 g.
 - Incluye Kit para montaje en pared
-

